

CARACTÉRISTIQUES:

- Réglage d'usine de l'adresse de la locomotive: 03
- Fréquence de 50 KHz pour un contrôle moteur plus souple
- Le décodeur LokSound V.5 est compatibles avec les protocoles DC,AC, DCC, Motorola et Märklin digital
- 14, 28 et 128 pas de vitesse en protocole DCC
- Compensation de charge
- Protection contre les surtensions pour toutes les fonctions
- Audio amplifier 3W. 32 Ohms.

MODIFICATION DES PARAMÈTRE DU DÉCODEUR:

Le décodeur LokSound V.5 (128 Mbits) permet le contrôle de nombreux paramètres dont la liste figure à la fin de cette notice. Chaque paramètre (CV) peut être modifié individuellement en utilisant la commande appropriée.

SYSTÈMES DCC (Lenz, Intellibox, etc.)

La modification des paramètres du décodeur est beaucoup plus facile avec un équipement digital compatible avec les normes DCC. Merci de bien vouloir vous reporter au chapitre correspondant du manuel d'utilisation de votre équipement DCC (programmation du décodeur DCC). Le décodeur LokSound V.5 est compatible avec tous les systèmes aux normes NMRA.

UTILISATION AVEC UNE COMMANDE ANALOGIQUE

Lors d'une utilisation avec un transformateur conventionnel, le comportement de la locomotive sera similaire à celui d'une locomotive non équipée d'un décodeur. Elle ne démarra cependant que lorsqu'elle recevra un courant d'un voltage minimum compris entre 5,5 et 6 volts, le décodeur ne pouvant fonctionner à une tension inférieure.

AVERTISSEMENTS:

Le décodeur installé dans votre locomotive Jouef est spécialement étudié pour ce modèle et ne peut être utilisé qu'avec celui-ci.


Toujours déconnecter le décodeur de la source d'alimentation avant toute intervention.

Si la dépose du haut-parleur est nécessaire pour des opérations de maintenance, manipulez-le avec précautions. Ne jamais exercer de pression sur le haut-parleur ni toucher sa membrane.

RÉINITIALISATION:

Avec les systèmes DCC ou Motorola, la réinitialisation (« reset ») permet de retrouver à tout moment les réglages d'usine initiaux. Pour activer cette fonction, entrez la valeur «8» dans la CV 8 ou «08» dans le registre 08.

Le décodeur Locksound permet un réglage individualisé de chaque son. Merci de bien vouloir vous reporter au tableau suivant pour connaître les CV à modifier.



Lors d'opérations de programmation avec les systèmes Lenz, Arnold ou Ulhenbrock, merci de bien vouloir vous référer au manuel d'utilisation de votre équipement. Si le message d'erreur « err02 » apparaît au cours d'une opération de programmation avec l'un de ces équipements, intercalez une résistance d'une valeur de 47ohms (0,5 Watt) entre l'un des deux câbles d'alimentation et la voie de programmation

KEY	FUNCTION	SOUNDSLOTS	VOLUME CVs	VALUE
F0	Lumière on/off			
F1	Sound on/off	1, 20, 23	259, 411, 435	128, 60, 95
F2	Cor Française #1	3	275	128
F3	Cor Française #2	4	283	128
F4	Feux rouges on/off			
F5	Compresseur	6	299	35
F6	Accélération / freinage temps on/off			
F7	Courbe grincement	15	371	128
F8	Ventilateur	2	267	62
F9	Sortie d'air comprimé	9	323	128
F10	Conducteur de signal	10	331	128
F11	Attelage clank	8	315	85
F12	Sable	11	339	50
F13	Frein de locomotive desserré	18	395	80

KEY	FUNCTION	SOUNDSLOTS	VOLUME CVs	VALUE
F14	Annonce en gare #1	7	307	128
F15	Annonce en gare #2	13	355	128
F16	Annonce en gare #3	14	363	128
F17	Ferroviaire Clank on/off	17	387	128
F18	Ouvrir / fermer les portes	12	347	128
F19	Conducteur de signal	16	379	128
F20	Cor Française tunnel	19	403	128
F21	Court Cor Française # 1	21	419	128
F22	Court Cor Française # 2	22	427	128
F23	Fader de son			
F24	Désactiver le grincement des freins			
F25	Sans utilisation			
F26	Sans utilisation			

CV	NAME	DESCRIPTION	RANGER	VALUE		
1	Adresse locomotive	Adresse de la locomotive	1-127	3		
2	Voltage de démarrage	Réglage de la vitesse minimum de la locomotive	1-75	3		
3	Accélération	Cette valeur multipliée par 0,869 détermine le temps de passage de l'arrêt à la vitesse maximum	0-255	60		
4	Décélération	Cette valeur multipliée par 0,869 détermine le temps de passage de la vitesse maximum à l'arrêt	0-255	60		
5	Vitesse maximum	Réglage de la vitesse maximum de la locomotive	0-64	255		
6	Vitesse moyenne	Réglage de la vitesse moyenne de la locomotive	0-64	0		
8	ID du constructeur	Identifiant du constructeur (ESU) le CV 8 permet la réinitialisation aux réglages d'usine en entrant la valeur "8"		151		
13	Mode analogique F1-F8	Statut des fonctions F1 à F8 en mode analogique			0-255	9
		Bit	Function	Value		
		0	F1	1		
		1	F2	2		
		2	F3	4		
		3	F4	8		
		4	F5	16		
		5	F6	32		
		6	F7	64		
7	F8	128				

17	Adresse étendue	Active l'adressage étendu des machines		192		
27	Mode de freinage	Réglage du mode de freinage			24	
		Bit	Function	Value		
		0	Freins ABC, voltage plus élevé côté droit	1		
		1	Freins ABC, voltage plus élevé côté gauche	2		
		2	ZIMO® HLU	4		
3	Freinage sur DC, si la polarité est inverse au sens de marche	8				
4	Freinage sur DC, si la polarité est identique au sens de marche	16				
28	RailCom® configuration	Réglages RailCom®			131	
		Bit	Function	Value		
		0	Canal rendu libre pour la diffusion d'adresse	1		
		1	Connection de données autorisée sur canal 2	2		
7	RailCom® Plus, déclaration automatique de la locomotive activée	128				
29	Registre de configuration	Le CV plus complexe des normes DCC. Ce registre contient des informations importantes, utilisées seulement en mode DCC			30	
		Bit	Function	Value		
		0	Sens normal de marche	0		
			Sens de marche inversé	1		
		1	14 pas de vitesse (seulement en mode DCC)	0		
			28 ou 128 pas de vitesse (seulement en mode DCC)	2		
		2	Mode analogique désactivé	0		
			Mode analogique autorisé	4		
		3	RailCom® désactivé	0		
			RailCom® autorisé	8		
		4	Courbe de vitesse par CV 2,5,6	0		
			Courbe de vitesse par CV 67-96V	16		
		5	Adresses courtes (CV1) en mode DCC	0		
Adresses longues (CV 17+18) en mode DCC	32					
31	Index register H	Page de sélection pour CV 257-512	16	16		
32	Index register L	Page de sélection pour CV 257-512	0, 2, 3	0		
49	Configuration étendue	Réglage des fonctions de freinage et de contrôle de la FCEM			0 - 255	17
		Bit	Function	Value		
		0	Compensation de charge désactivée	0		
			Compensation de charge activée	1		
		1	Moteur DC- Fréquence de modulation du moteur 15 KHz	0		
			Moteur DC- Fréquence de modulation du moteur 30 KHz	2		
		2	Mode Märklin® Delta désactivé	0		
			Mode Märklin® Delta activé	4		
		3	Mode seconde adresse Märklin® désactivé	0		
			Mode seconde adresse Märklin® activé	8		
		4	Détection automatique de pas de vitesse activée	0		
			Détection des pas de vitesse DCC désactivé	16		
		5	Désactivation du mode bouton de fonction LGB®	0		
Activation du mode bouton de fonction LGB®	32					
6	Désactivation du mode Manuel Zimo®	0				
	Activation du mode Manuel Zimo®	64				
50	Mode analogique	Selection of allowed analogue modes			0 - 3	3
		Bit	Function	Value		
		0	Désactivation du mode analogique AC	0		
			Activation du mode analogique AC	1		
1	Désactivation du mode analogique DC	0				
	Activation du mode analogique DC	2				
52	Paramètre K de contrôle de compensation de charge en marche lente	Composant «K» du micro contrôleur interne pour les pas de marche lente. e. Plus la valeur est élevée plus l'effet de contrôle de la FCEM est important.	0 - 255	15		
53	Contrôle du voltage de référence	Définit le voltage de la FCEM que le moteur peut générer à la vitesse maximum. Plus le moteur est performant, plus cette valeur peut être élevée.	0 - 255	140		
54	Paramètre K de contrôle de compensation de charge	Composant «K» du micro contrôleur interne. e. Plus la valeur est élevée plus l'effet de contrôle de la FCEM est important.	0 - 255	50		
55	Paramètre I de contrôle de compensation de charge	Composant «I» du micro contrôleur interne. Définit l'inertie du moteur. Plus l'inertie du moteur est importante (large volant d'inertie..) plus cette valeur doit être basse.	1 - 255	100		
56	Champ d'application du contrôle de compensation de charge	De 0 à 100%. Définit en pourcentage jusqu'à quelle vitesse le contrôle de compensation de charge sera actif . une valeur de 32 indique que la compensation de charge sera active jusqu'à mi-vitesse.	1 - 192	255		
63	Volume du son	Volume général de effets sonores	0-192	192		
124	Configuration étendue #2	Paramètres importants supplémentaires pour les décodeurs LockSound			20	
		Bit	Function	Value		
		0	Désactive le sens de marche	0		
			Bit bi-directionnel: active le sens de marche lors du changement de direction	1		
		1	Désactive le verrouillage du décodeur avec les CV 15/16	0		
			Active le verrouillage du décodeur avec les CV 15/16	2		
		2	Désactive le protocole série pour moteurs C-Sinus	0		
Active le protocole série pour moteurs C-Sinus	4					
4	Régulation de fréquence variable	0				
	Régulation de fréquence constante	16				
125	Voltage de démarrage DC analogique		0 - 255	90		
126	Vitesse maximum DC analogique		0 - 255	130		
127	Voltage de démarrage AC		0 - 255	90		
128	Vitesse maximum AC		0 - 255	130		

FEATURES:

- Factory preset address for the locomotive is 03.
- 50 khz frequency for a smoother motor control.
- The V.5 decoder supports DCC, Motorola, DC, AC and Märklin® digital systems.
- 14, 28 or 128 selectable speed steps for DCC systems.
- Load compensation function.
- Outputs overload protection for all functions.
- Audio amplifier 3W 4-32 Ohms.

DECODER PARAMETERS ADJUSTING:

The V.5 LokSound decoder (128 Mbit) controls several parameters. You can find a list of the most important ones at the end of this instructions. Each parameter (CV) can be configured independently using its respective command.

DCC Systems (Lenz, Intellibox, etc.)

It is much easier to modify the parameters if you have a DCC compatible digital system or an Intellibox. Please, read the corresponding chapter in your system manual (DCC decoders programming). The V.5 LokSound decoder support any NMRA programming system.

ANALOG OPERATION

When using conventional transformer, the locomotive movement will be similar to that of a locomotive without a decoder. The locomotive will only start its running when receiving a minimum voltage between 5.5 and 6 volts, as the decoder will not work with a lower tension. Please note the following warnings: The decoder installed in your locomotive has been specifically adapted for this model and it should be used only in this particular model. Always disconnect the decoder from the power supply before doing any work on it.

If removing the speaker were necessary for maintenance purposes, please handle it very carefully.


Do not put any pressure on it or touch the speaker membrane.

The reset function is very convenient, as you can set the original factory values again at any time. You can use this function with DCC and Motorola systems. To use this function, type "8" in CV 8 or "08" in register "08".

Adjust the sound volume.

The LokSound allows the individual volume control of each sound. Please refer to the following table to see which CV you need to change:

KEY	FUNCTION	SOUNDSLOTS	VOLUME CVs	VALUES
F0	Directional headlights on/off			
F1	Sound on/off	1, 20, 23	259, 411, 435	128, 60, 95
F2	Airhorn #1	3	275	200
F3	Airhorn #2	4	379	200
F4	Directional rear light red			
F5	Compressor	6	299	35
F6	Acceleration/brake time, shunting mode/shunting speed			
F7	Curve squeal sound on/off	15	371	128
F8	Fan	2	267	62
F9	Compressed air let off	9	323	128
F10	Conductor's signal	10	331	128
F11	Coupler clank	8	315	85
F12	Sanding valve	11	339	50
F13	Brake release	18	395	80



When programming using Lenz, Uhlenbrock or Arnold equipment, please refer to their programming instructions. If the error message "err02" is displayed during programming with Lenz or Arnold equipment, a 47 Ohmresistor (0.5 Watt or higher) must be inserted between one of the two supply cables and the programming track.

KEY	FUNCTION	SOUNDSLOTS	VOLUME CVs	VALUES
F14	Station announcement #1	7	307	128
F15	Station announcement #2	13	355	128
F16	Station announcement #3	14	363	128
F17	Rail clank sound on/off	17	387	128
F18	Open/close door	12	347	128
F19	Airhorn station platform	16	379	128
F20	Airhorn tunnel	19	403	128
F21	Short airhorn signal #1	21	419	128
F22	Short airhorn signal #2	22	427	128
F23	Sound fader			
F24	Disable brake squeal sound			
F25	Not in use			
F26	Not in use			

CV	NAME	DESCRIPTION	RANGER	VALUE		
1	Loco address.	Locomotive address	1	3		
2	Start voltage.	Sets the minimum speed of the engine	1	3		
3	Acceleration.	This value multiplied by 0.869 is the time from stop to maximum speed.	0-255	60		
4	Deceleration.	This value multiplied by 0.869 is the time from maximum speed to stop.	0-255	60		
5	Maximum speed.	Maximum speed of engine	0-64	255		
6	Medium speed.	Averall engine speed	0-64	0		
8	Manufacturer's ID.	Manufacturer's ID (ESU). Set CV8 to value 8 for automatic resetting.		151		
13	Analogue mode F1-F8.	Status of functions F1 to F8 in analogue mode.	0-255	9		
		Bit			Function	Value
		0			F1	1
		1			F2	2
		2			F3	4
		3			F4	8
		4			F5	16
		5			F6	32
		6			F7	64
7	F8	128				

17	Extended address	Extended engine addressing address of engine		192	
18				0	
27	Brake modus	Allowed brake modus		24	
		Bit	Function		Value
		0	ABC brakes, voltage higher on right side		1
		1	ABC brakes, voltage higher on left side		2
		2	ZIMO HLU brakes active		4
3	Brake on DC, if polarity is vice-versa to the driving direction	8			
4	Brake on DC, if polarity is the same as driving direction	16			
28	RailCom® configuration	Settings for RailCom®		131	
		Bit	Function		Value
		0	Channel 1 given free for address broadcast		1
		1	Data connection on channel 2 allowed		2
7	RailCom® Plus automatical loco registration active	128			
29	Configuration register	The most complex CV within the DCC standards. This register contains important information, which is only relevant in DCC mode.		30	
		Bit	Function		Value
		0	Normal direction of travel. Forward becomes reverse.		0
		1	14 speed steps (only in DCC mode). 28 or 128 speed steps (only in DCC mode).		0
		2	Analogue mode off. Analogue mode permitted.		0
		3	RailCom® switched off RailCom® allowed		0
		4	Speed curve through CV 2, 5, 6. Speed curve through CV 67 - 96V.		0
		5	Short addresses (CV 1) in DCC-mode. Long addresses (CV 17+18) in DCC-mode		16
		0			0
		32			32
31	Index register H	Selection page for CV257-512	16	16	
32	Index register L	Selection page for CV257-512	0, 2, 3	0	
49	Extended configuration	Activate support for brake sections or switch off Back EMF control		0 - 255	
		Bit	Function		Value
		0	Load control off Load control activated		0
		1	DC motor PWM frequency - 15 kHz pulse frequency DC motor PWM frequency - 30 kHz pulse frequency		0
		2	Märklin® delta mode - Delta mode off Märklin® delta mode - Delta mode on		0
		3	Märklin® second address off Märklin® second address on		4
		4	Automatic speed step detection DCC speed step detection off		0
		5	Disable LGB® function button mode Enable LGB® function button mode		0
		6	Disable Zimo® Manual Function Enable Zimo® Manual Function		32
		0			0
64		64			
50	Analogue mode	Selection of allowed analogue modes		0 - 3	
		Bit	Function		Value
		0	Disable AC Analog Mode Enable AC Analog Mode		0
		1	Disable DC Analog Mode Enable DC Analog Mode		1
0		0			
2		2			
52	Load control parameter «K» for slow driving	"K"-component of the internal PI-controller for the low speed steps. Defines the effect of load control. The higher the value, the stronger the effect of Back EMF control.	0 - 255	15	
53	Control Reference voltage	Defines the Back EMF voltage, which the motor should generate at maximum speed. The higher the efficiency of the motor, the higher this value may be set. If the engine does not reach maximum speed, reduce this parameter.	0 - 255	140	
54	Load control parameter K	"K"-component of the internal PI-controller. Defines the effect of load control. The higher the value, the stronger the effect of Back EMF control.	0 - 255	50	
55	Load control parameter I	"I"-component of the internal PI-controller. Defines the momentum (inertia) of the motor. The higher the momentum of the motor (large	1 - 255	100	
56	Operating range of load control	0 - 100% Defines up to which speed in % load control will be active. A value of 32 indicates that load control will be effective up to half speed.	1 - 192	255	
63	Sound volume	Volume of running and additional sounds.	0-192	192	
124	Extended Configuration #2	Additional important settings for LokSound Decoders Zusätzliche wichtige Einstellungen der LokSound-Decoder		20	
		Bit	Function		Value
		0	Disable driving firection Bi-directional bit: Enable driving direction when shifting direction		0
		1	Disable decoder lock with CV 15/16 Enable decoder lock with CV 15/16		1
		2	Disable serial protocol for C-Sinus Enable serial protocol for C-Sinus		0
		4	Adaptive regulation frequency Constant regulation frequency		4
		0			0
16		16			
125	Starting voltage Analog DC		0 - 255	90	
126	Maximum speed Analog DC		0 - 255	130	
127	Starting voltage AC		0 - 255	90	
128	Maximum speed Analog AC		0 - 255	130	